

Описание

TOP GEAR SYN HD 75W-90 – синтетическое масло с очень высокими эксплуатационными характеристиками. Разработано для новейших европейских трансмиссий для тяжелых условий эксплуатации, используемых в легких и средних коммерческих транспортных средствах. Трансмиссионное масло представляет собой смесь синтетических базовых масел и усовершенствованной системы присадок с отличными характеристиками переключения передач, текучестью при низких температурах и сохранением вязкости при высоких температурах.

Особенности

- ❖ Очень хорошая защита деталей трансмиссии.
- ❖ Исключительная устойчивость к сдвигу.
- ❖ Способность работать при экстремальных давлениях, позволяющая коробке передач работать при самых тяжелых нагрузках.
- ❖ Непревзойденные тепловые характеристики, гарантирующие стабильность продукта даже при больших нагрузках.
- ❖ Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания обеспечивают превосходную смазку при любых температурах.
- ❖ Отличные антикоррозионные свойства.
- ❖ Совместимо с желтыми металлами и уплотнениями.

Применение

TOP GEAR SYN HD 75W-90 может использоваться в коробках передач, подвергающихся большим нагрузкам, благодаря содержащимся в нем противозадирным присадкам. Оно специально предназначено для использования в гипоидных и червячных передачах. Его сбалансированная формула подходит для совместного использования в приложениях GL-4 и GL-5. Масло также показывает характеристики ограниченного проскальзывания.

Соответствует спецификациям:

API GL-4/5 LS, MT-1

Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	TOP GEAR SYN HD
Класс вязкости	SAE J 300	75W-90
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,86
Температура вспышки (COC), °C	ASTM D 92	Мин. 190
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D 445	15,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	>200
Температура застывания, °C	ASTM D 97	<-35

Официальный дистрибьютор PetroViscol
ГК Чайка
Ростов-на-Дону

«Золотой стандарт смазочных материалов»

Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегать попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промыть точки контакта после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Дата редакции: 08/2019-03

Официальный дистрибьютор PetroViscol
ГК Чайка
Ростов-на-Дону

«Золотой стандарт смазочных материалов»

Тел. +7-(863)-268-80-80
www.petroviscol.ru rnd@chaykagroup.ru



Производство сертифицировано
по ISO 9001, 14001 и 18001.