

Описание

RHINOX 5W-40 – полностью синтетическое моторное масло, разработанное для обеспечения безопасного вождения и длительного использования в современных бензиновых и дизельных двигателях.

Особенности

- ❖ Обеспечивает превосходную защиту от износа в бензиновых и дизельных двигателях нового поколения, а также в высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателях при любых условиях эксплуатации и вождения.
- ❖ Превосходная термическая и окислительная стабильность позволяет сохранять высокие эксплуатационные характеристики в течение длительных интервалов применения масла.
- ❖ Превосходная текучесть при низких температурах обеспечивает быстрое поступление масла ко всем деталям узлов двигателя, снижение их износа и улучшение сохранности ресурса двигателя.
- ❖ Низкая испаряемость снижает расход масла, а также способствует уменьшению загрязнений.

Применение

RHINOX 5W-40 подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей, в том числе оснащенных каталитическим нейтрализатором и турбокомпрессором.

Соответствует спецификациям:

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 502.00/505.00, RN 0700/710, FIAT 9.55535-M2/N2/Z2

Типичные физические и химические свойства

	Метод	RHINOX
Класс вязкости	SAE J 300	5W-40
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	90
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D 445	14
Индекс вязкости	ASTM D 2270	160
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,862
Температура вспышки (COC), °C	ASTM D 92	230
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-38

Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегать попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промыть точки контакта после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Редакция: 01/2019-05

Официальный дистрибьютор PetroViscol
ГК Чайка
Ростов-на-Дону

«Золотой стандарт смазочных материалов»

Тел. +7-(863)-268-80-80
www.petroviscol.ru mnd@chaykagroup.ru



Производство сертифицировано
по ISO 9001, 14001 и 18001.