TECHNICAL DATA SHEET

SEAGULL TRAMPER R 46

R – ROTARY

Минеральное масло для ротационных воздушных компрессоров

SEAGULL TRAMPER RS 46 - высококачественное компрессорное масло, разработанное для смазывания винтовых и ротационных пластинчатых воздушных компрессоров. Производится на основе современного беззольного пакета присадок и высокоочищенных минеральных базовых масел. Беззольный пакет присадок обеспечивает высокую окислительную стабильность и защиту от коррозии, продлевает срок службы оборудования.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА

Продолжительный срок службы масла - благодаря тщательно подобранным базовым маслам, прошедшим качественную очистку обеспечивается высокая антиокислительная и термическая стойкость к разложению масла, что позволяет увеличить срок замены масла.

Хорошая защита от износа – беззольный пакет присадок снижает изнашивание всех деталей оборудования (подшипники, шестерни) и увеличивает срок их службы.

Эффективная работа оборудования – масло быстро отделяет воздух без избыточного пенообразования. Не образует устойчивых эмульсий, поддерживает чистоту внутренних рабочих поверхностей вследствие минимального образования отложений в системе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

SEAGULL TRAMPER R 46 предназначено для применения в одно- и двухступенчатых маслозаполненных или с непосредственным впрыском винтовых и пластинчатых воздушных компрессорах, работающих с конечной температурой нагнетания до 220 °С.

СПЕЦИФИКАЦИИ, ОДОБРЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ

DIN 51506 part 3 VDL

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	SEAGULL TRAMPER R 46
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	46
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D 445	6,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	102
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	220
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-25
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	875
Кислотное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	0,15
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 1461	0,4
Отделение воды от масла, мин	ASTM D 1401	30

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: [**seagull@chaykagroup.ru**](mailto:seagull@chaykagroup.ru).