

Описание

ENGINA FLEET LD 5W-30 — полностью синтетическое моторное масло для дизельных двигателей со сверхдлинным интервалом замены уровня API CK-4 с низким содержанием сульфатной золы, созданное с использованием передовой технологии присадок и синтетических базовых масел высшего качества, разработанных для автомобилей EBPO 5 и 6.

Особенности

- ❖ Защищает двигатель и сажевый фильтр благодаря малозольному составу.
- ❖ Обеспечивает превосходную защиту от износа и контроль окисления.
- ❖ Обеспечивает экономию топлива и увеличивает интервалы замены.
- ❖ Обеспечивает чистоту поршней за счет уменьшения отложений и остатков на поршнях.
- ❖ Защищает окружающую среду за счет контроля выбросов выхлопных газов.

Применение

ENGINA FLEET LD 5W-30 рекомендуется для всех 4-тактных дизельных двигателей большегрузных автомобилей, строительной техники, автопарков. Подходит для использования в двигателях с DPF и без, а также в двигателях с EGR и SCR.

Соответствует спецификациям:

API CK-4, ACEA E9/E6, MB 228.51, JASO DH-2, CUMMINS CES 20086, DETROIT DIESEL DDC93K222, VOLVO VDS-4,5, RENAULT TRUCKS RLD-3, MACK EO-S-4.5, SCANIA LDF-4, MAN M3677, CATERPILLAR ECF-3, DEUTZ DQC IV-18LA

Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	ENGINA FLEET LD
Класс вязкости	SAE J 300	5W-30
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	68,8
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D 445	11,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	166
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,855
Температура вспышки (СОС), °С	ASTM D 92	235
Общее щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-45

Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

Здоровье человека и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промывайте после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Редакция: 11/2022-06

Официальный дистрибьютор PetroViscol
ГК Чайка
Ростов-на-Дону

«Золотой стандарт смазочных материалов»

Тел. +7-(863)-268-80-80
www.petroviscol.ru mnd@chaykagroup.ru



Производство сертифицировано
по ISO 9001, 14001 и 18001.