

Описание

GREXX CALITH SY ARCTIC MOLY 150 – пластичная смазка на основе литий-кальциевого мыла и полиальфаолефинового масла (ПАО), разработанная для эксплуатации в условиях крайне низких температур. Смазка содержит ингибиторы коррозии, противозадирные и противоизносные присадки, а также 5% мелкодисперсного твердого смазочного материала MoS₂ (дисульфид молибдена). Её сбалансированный состав обеспечивает многоцелевое применение, способность выдерживать высокие нагрузки и длительный срок службы в тяжелых условиях эксплуатации.

Особенности

- ❖ Пригодна для крайне низких температур.
- ❖ Очень высокая стойкость к окислению благодаря полностью синтетической основе.
- ❖ Отличная несущая способность.
- ❖ Хорошая защита от коррозии.
- ❖ Высокая стойкость к вымыванию.
- ❖ Хорошая прокачиваемость на большие расстояния.
- ❖ Подходит для централизованных систем смазки.

Применение

GREXX CALITH SY ARCTIC MOLY 150 – специально разработана для использования в горнодобывающем и строительном оборудовании (штифты, втулки, поверхности скольжения), работающем в тяжелых условиях и при ударных нагрузках в условиях арктической зимы..

Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	GREXX CALITH SY ARCTIC MOLY	
		150/0-00	150/1
Цвет	Визуально	Светло коричневый	
Загуститель	-	Литиевое мыло	
Тип базового масла	-	ПАО	
Рабочая пенетрация (1/10 мм)	ASTM D 217	385-400	310-340
Класс NLGI	-	0/00	1
Антикоррозионные свойства, при 52°C	ASTM D 1743	Выдерживает	
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сСт	ASTM D 445	150	
Коррозия на медной пластине, 24 ч при 100°C	ASTM D 130	1b	
Испытания на ЧШМ, нагрузка сваривания, Н	ASTM D 2596	4000	4000
Диапазон рабочих температур, °C	-	-50 / +130	-40 / +130

Официальный дистрибьютор PetroViscol
ГК Чайка
Ростов-на-Дону

«Золотой стандарт смазочных материалов»

Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промывайте после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Редакция: 10/2020-08

Официальный дистрибьютор PetroViscol
ГК Чайка
Ростов-на-Дону

Тел. +7-(863)-268-80-80
www.petroviscol.ru md@chaykagroup.ru

«Золотой стандарт смазочных материалов»



Производство сертифицировано
по ISO 9001, 14001 и 18001.