

Описание

GREXX BARITECH SPEED - смазка с загустителем на основе барий-комплексного мыла, предназначенная для работы при высоких скоростях и температурах. Содержит специальные добавки, придающие смазке исключительную водостойкость и адгезионную способность.

Особенности

- ❖ Превосходные антикоррозионные и противоизносные свойства.
- ❖ Исключительные адгезионно-когезионные свойства.
- ❖ Отличные смазывающие свойства.
- ❖ Очень хорошая стойкость к вымыванию водой.
- ❖ Превосходная стабильность при высоких температурах.
- ❖ Демонстрирует уплотняющий эффект во влажной и агрессивной среде.
- ❖ Способствует увеличению срока службы подшипников шпинделя и оборудования.

Применение

GREXX BARITECH SPEED специально разработана для смазывания подшипников шпинделей в станках с ЧПУ. Ее также можно использовать во всех видах движущихся механических частей, где требуется высокая адгезия к металлическим деталям, хорошие смазочные и герметизирующие свойства. Температурный диапазон применения от -40°C до +130°C

Типичные физические и химические свойства

GREXX BARITECH	Метод	GREXX BARITECH SPEED
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	22
Цвет	Визуально	Бежевый
Тип загустителя	-	Бариевый комплекс
Тип базового масла	-	ПАО + эфир
Рабочая пенетрация (1/10 мм)	ASTM D 217	265-295
Класс NLGI	-	2
Температура каплепадения, °C	ASTM D 2265	>220
Антикоррозионные свойства, при 52°C	ASTM D 1743	Выдерживает
Коррозия на медной пластине, 24 ч при 100°C	ASTM D 130	1a

Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промывайте после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Редакция: 12/2021-01

Официальный дистрибьютор PetroViscol
ГК Чайка
Ростов-на-Дону

«Золотой стандарт смазочных материалов»

Тел. +7-(863)-268-80-80
www.petroviscol.ru rnd@chaykagroup.ru



Производство сертифицировано
по ISO 9001, 14001 и 18001.