

Описание

GREXX LITH HV/EP 0 – это высококачественная многоцелевая пластичная смазка для экстремальных давлений (EP) на основе минерального масла и литиевого загустителя. Содержит антиокислители, ингибиторы ржавчины и коррозии, противозадирные присадки, а также присадки, улучшающие водостойкость и механическую стабильность. Продукт представляет собой современную многоцелевую противозадирную смазку, которую можно использовать в различных областях применения в заданных температурных пределах.

Особенности

- ❖ Превосходная механическая стабильность.
- ❖ Высокая стойкость к окислению.
- ❖ Отличная несущая способность.
- ❖ Высокая срок службы.
- ❖ Высокая стойкость к вымыванию.
- ❖ Широкий температурный диапазон использования.
- ❖ Хорошая защита от коррозии.
- ❖ Подходит для некоторых централизованных систем смазки.

Применение

GREXX LITH HV/EP 0 – это высококачественная многоцелевая пластичная смазка с противозадирными свойствами, которая может использоваться как в промышленности, так и в автомобилестроении. Подходит для смазки и уплотнения подшипников скольжения и качения, работающих в условиях высокого давления, ударных нагрузок и вибрации в диапазоне рабочих температур от -30°C до +110°C.

Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	GREXX LITH HV/EP 0
Цвет	Визуально	Светло коричневый
Загуститель	-	Литиевое мыло
Базовое масло	-	Минеральное
Рабочая пенетрация (1/10 мм)	ASTM D 217	355-385
Класс NLGI	-	0
Температура каплепадения, °C	ASTM D 2265	>150
Антикоррозионные свойства, при 52°C	ASTM D 1743	Выдерживает
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сСт	ASTM D 445	220
Коррозия на медной пластине, 24 ч при 100°C	ASTM D 130	max. 1b

Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

Официальный дистрибьютор PetroViscol
ГК Чайка
Ростов-на-Дону

«Золотой стандарт смазочных материалов»

Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промывайте после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. **Редакция: 10/2020-08**

Официальный дистрибьютор PetroViscol
ГК Чайка
Ростов-на-Дону

Тел. +7-(863)-268-80-80
www.petroviscol.ru rnd@chaykagroup.ru

«Золотой стандарт смазочных материалов»



Производство сертифицировано
по ISO 9001, 14001 и 18001.