

Описание

GREXX LITH HV/EP 1 – это высококачественная многоцелевая пластичная смазка для экстремальных давлений (EP) на основе минерального масла и литиевого загустителя. Содержит антиокислители, ингибиторы ржавчины и коррозии, противозадирные присадки, а также присадки, улучшающие водостойкость и механическую стабильность. Продукт представляет собой современную многоцелевую противозадирную смазку, которую можно использовать в различных областях применения в заданных температурных пределах.

Особенности

- ❖ Превосходная механическая стабильность.
- ❖ Высокая стойкость к окислению.
- ❖ Отличная несущая способность.
- ❖ Высокая срок службы.
- ❖ Высокая стойкость к вымыванию.
- ❖ Широкий температурный диапазон использования.
- ❖ Хорошая защита от коррозии.
- ❖ Подходит для некоторых централизованных систем смазки.

Применение

GREXX LITH HV/EP 1 – это высококачественная многоцелевая пластичная смазка с противозадирными свойствами, которая может использоваться как в промышленности, так и в автомобилестроении. Подходит для смазки и уплотнения подшипников скольжения и качения, работающих в условиях высокого давления, ударных нагрузок и вибрации в диапазоне рабочих температур от -20°C до +130°C.

Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	GREXX LITH HV/EP 1
Цвет	Визуально	Светло коричневый
Загуститель	-	Литиевое мыло
Базовое масло	-	Минеральное
Рабочая пенетрация (1/10 мм)	ASTM D 217	310-340
Класс NLGI	-	1
Температура каплепадения, °C	ASTM D 2265	>180
Антикоррозионные свойства, при 52°C	ASTM D 1743	Выдерживает
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сСт	ASTM D 445	220
Коррозия на медной пластине, 24 ч при 100°C	ASTM D 130	max. 1b
Испытания на ЧШМ, нагрузка сваривания, кг	ASTM D 2596	>250
Испытания на ЧШМ, диаметр пятна задира, мм	ASTM D 2596	<0,6

Официальный дистрибьютор PetroViscol
 ГК Чайка
 Ростов-на-Дону

«Золотой стандарт смазочных материалов»

Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промывайте после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Редакция: 10/2020-08

Официальный дистрибьютор PetroViscol
ГК Чайка
Ростов-на-Дону

Тел. +7-(863)-268-80-80
www.petroviscol.ru md@chaykagroup.ru

«Золотой стандарт смазочных материалов»



Производство сертифицировано
по ISO 9001, 14001 и 18001.