

### Описание

**ENGINA UHPD 5W-30** – моторное масло изготовленное из синтетических базовых масел и технологических присадок для увеличения межсервисных интервалов современных двигателей и экономии топлива.

### Особенности

- ❖ Повышенная экономия топлива, позволяющая снизить расходы.
- ❖ Меньший износ, который способствует увеличению срока службы двигателя.
- ❖ Обеспечивает быстрый запуск в холодном климате.
- ❖ Отличные характеристики защиты двигателя.
- ❖ Защищает двигатель от коррозии.
- ❖ Увеличивает интервалы замены масла.

### Применение

**ENGINA UHPD 5W-30** рекомендуется для всех большегрузных автомобилей, строительной техники и автомобилей, оснащенных турбонаддувом с высокой мощностью. Особенно рекомендуется для грузовых автомобилей Volvo, Renault и DAF.

### Соответствует спецификациям:

ACEA E7/E4, MB 228.5, FORD WSS-M2C212-A1, VOLVO VDS-3, RENAULT RXD, MAN M 3277, MACK EO-N, MTU TYPE 3, DEUTZ DQC IV

### Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	<b>ENGINA UHPD 5W-30</b>
Класс вязкости	SAE J 300	5W-30
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	70
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D 445	11,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	165
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,861
Температура вспышки (СОС), °С	ASTM D 92	212
Общее щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	16,1
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-38

### Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

### Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промывайте после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Редакция: 02/2019-04

Официальный дистрибьютор PetroViscol  
ГК Чайка  
Ростов-на-Дону

*«Золотой стандарт смазочных материалов»*

Тел. +7-(863)-268-80-80  
www.petroviscol.ru [mnd@chaykagroup.ru](mailto:mnd@chaykagroup.ru)



Производство сертифицировано  
по ISO 9001, 14001 и 18001.