



# Shell Helix ECO 5W-40

**Полностью синтетическое моторное масло для надежной работы бензиновых и дизельных двигателей**

Shell Helix ECO (Забота о двигателе и Оптимизация) - полностью синтетическое моторное масло разработано для оптимизации затрат на техническое обслуживание автомобиля.

Proud Drivers Choose Shell Helix

## Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

Помогает сократить расходы на обслуживание автомобиля посредством:

- надежной защиты деталей двигателя от износа и увеличения срока службы\*
- сохранения стабильных свойств на протяжении всего срока службы масла\*\*

\*- по сравнению с API SN

\*\* - в соответствии с рекомендациями автопроизводителя

## Типичные физико-химические характеристики

Показатель			Метод	Helix ECO 5W-40
Плотность	@15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	845.6
Температура вспышки	°C		ASTM D92	232
Кинематическая вязкость	@100°C	сСт	ASTM D445	13.7
Кинематическая вязкость	@40°C	сСт	ASTM D445	81.3

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций «Шелл».

## Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

### • Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в областях применения продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно получить на сайте <http://www.epc.shell.com>

### • Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.