

## TECHNICAL DATA SHEET

### SEAGULL STAYER GL-4/5 75W-90

AGAINST INCREASED LOADS –  
ПРОТИВ ПОВЫШЕННЫХ НАГРУЗОК

**Высокоэффективное трансмиссионное масло, отвечающее требованиям API GL-4 и GL-5, разработанное для ведущих мостов и механических коробок передач.**

SEAGULL STAYER GL-4/5 75W-90 – всесезонное универсальное синтетическое трансмиссионное масло, разработанное для использования в механических коробках передач, редукторах ведущих мостов а также раздаточных коробках и коробках отбора мощности, требующих применения масел как класса API GL-4, так и масел класса API GL-5. Благодаря синтетической основе масло обладает долгим сроком службы, а специальный пакет присадок обеспечивает надежную защиту деталей трансмиссии от износа.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА

**Высокие противозадирные и противоизносные свойства**

Поддержание надежной смазки зубьев шестерен и подшипников даже при самых высоких нагрузках от всех видов механического износа обеспечивает максимальный срок службы деталей трансмиссий.

**Высокая устойчивость к термическому разложению и окислению**

Масло образует минимальное количество отложений на деталях, которые ухудшают отвод тепла с трущихся деталей, благодаря чему снижается температура масла и узлов.

**Отличная стабильность вязкости**

Масло сохраняет смазывающую способность и текучесть в широком диапазоне температур на всем интервале замены масла, обеспечивая надежная защита деталей и плавность переключения передач.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



- Синхронизированные и несинхронизированные коробки передач, раздаточные коробки и коробки отбора мощности легковой, грузовой и внедорожной техники.
- Ведущие мосты и колесные редукторы легковой, грузовой и внедорожной техники.
- Трансмиссии производства ZF, Eaton, MB, Scania, ArvinMeritor.

### СПЕЦИФИКАЦИИ, ОДОБРЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ

API GL-4, GL-5, MT-1; MAN 341 Type Z2/E3, Type 342 Type M3, Type M3343 Type S; MB 235.8; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08A, 12, 16F, 17B, 19C, 21B; Volvo 97312; DAF; MIL-L-2105B/C/D; MIL-PRF-2105E.

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатель                               | Метод       | SEAGULL STAYER<br>GL-4/5 75W-90 |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Кинематическая вязкость при 40°C, сСт    | ASTM D445   | 88,4                            |
| Кинематическая вязкость при 100°C, сСт   | ASTM D445   | 14,4                            |
| Индекс вязкости                          | ASTM D 2270 | 170                             |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | ASTM D92    | 215                             |
| Температура застывания, °C               | ГОСТ 20287  | -47                             |
| Плотность при 15 °C, кг/м³               | ASTM D 4052 | 865                             |

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть

изменена.

### **ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: **[seagull@chaykagroup.ru](mailto:seagull@chaykagroup.ru)**.