

Описание

ENGINA UHPD 10W-40 – синтетическое моторное масло для дизельных двигателей нового поколения, произведенное на основе синтетических базовых масел и современных технологий высокоэффективных добавок.

Особенности

- ❖ Широкий диапазон рабочих температур
- ❖ Высокое щелочное число позволяет работать на дизельном топливе с высоким содержанием серы
- ❖ Отличная защита двигателя.
- ❖ Предотвращает коррозию двигателя.
- ❖ Увеличенные интервалы замены масла.

Применение

ENGINA UHPD 10W-40 рекомендуется для всех транспортных средств большой грузоподъемности, строительной техники и автопарка, оснащенных дизельными двигателями с турбонаддувом.

Соответствует спецификациям:

API CI-4, ACEA E7/E4, MB 228.5, VOLVO VDS-3, RENAULT RLD-2/RXD, MAN M 3277/3377, CUMMINS CES 20078, MACK EO-N, MTU TYPE 3, DEUTZ DQC IV-10, DDC 93K215, JASO DH-1, CAT ECF-2, IVECO T3 E4.

Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	ENGINA UHPD 10W-40
Класс вязкости	SAE J 300	10W-40
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	85,6
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D 445	13,6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	162
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,866
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	243
Общее щелочное число, мг KOH/г	ASTM D 2896	13
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-40

Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промывайте после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Редакция: 05/2023

Официальный дистрибьютор PetroViscol
ГК Чайка
Ростов-на-Дону

«Золотой стандарт смазочных материалов»

Тел. +7-(863)-268-80-80
www.petroviscol.ru rnd@chaykagroup.ru



Производство сертифицировано
по ISO 9001, 14001 и 18001.