

Описание

RHINOX GP8 A5/B5 5W-30 – полностью синтетическое моторное масло, созданное на основе уникальной комбинации синтетических базовых масел и передовой технологии присадок для удовлетворения последних требований бензиновых и дизельных двигателей (без сажевых фильтров), работающих в тяжелых условиях.

Особенности

- ❖ Продлевает срок службы двигателя, обеспечивая улучшенную защиту от износа.
- ❖ Обеспечивает моментальную смазку деталей двигателя при первом запуске.
- ❖ Высокая моющая способность предотвращает образование отложений и шлама.
- ❖ Усовершенствованные свойства при высоких и низких температурах защищают детали двигателя в любых условиях вождения.
- ❖ Сохраняет смазочные свойства даже в экстремальных условиях эксплуатации.

Применение

RHINOX GP8 A5/B5 5W-30 подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей, требующих уровня производительности ACEA A5/B5.

Спецификации и Рекомендации:

API SN, ACEA A5/B5

Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	RHINOX GP8 A5/B5
Класс вязкости	SAE J 300	5W-30
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	55,30
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D 445	9,95
Индекс вязкости	ASTM D 2270	168
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,846
Температура вспышки (COC), °C	ASTM D 92	230
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-42

Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегать попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промыть точки контакта после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Редакция: 06/2022-01

Официальный дистрибьютор PetroViscol
ГК Чайка
Ростов-на-Дону

«Золотой стандарт смазочных материалов»

Тел. +7-(863)-268-80-80
www.petroviscol.ru rnd@chaykagroup.ru



Производство сертифицировано
по ISO 9001, 14001 и 18001.