

TECHNICAL DATA SHEET

SEAGULL PRO
BIGBOXER 3 NG Plus 40NG – NATURAL GAS
Plus – Long Drive

Малозольное масло для двигателей

SEAGULL PRO BIGBOXER 3 NG Plus 40 высококачественное моторное масло с увеличенным сроком службы для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием, требующих использования малозольных масел и работающих на природном газе. Изготовлено из базовых масел II группы и высококачественного пакета присадок от ведущих мировых производителей.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Эффективность системы – повышенная стабильность вязкости масла обеспечивает уменьшение потерь энергии на трение и высокую эффективность. Защита от износа - высококачественные присадки обеспечивают высокий уровень защиты деталей от отложений, сохраняя чистоту поршней и продлевая срок службы двигателя. Увеличенный ресурс масла – отличная стойкость против окисления, образования кислотных продуктов и долгие сохранение щелочного числа дает возможность увеличения интервалов замены масла.	 Современные стационарные газопоршневые двигатели с искровым зажиганием, работающие на природном газе. Особенно рекомендуется для газовых двигателей со стальными поршнями, в которых масло работает в более «жестких» условиях. Подходит для использования в стационарных газовых двигателях Caterpillar.

СПЕЦИФИКАЦИИ, ОДОБРЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ

INNIO Jenbacher ряд 2, 3, 4 (версии В и С), 6 (версии Е и F)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	SEAGULL PRO BIGBOXER 3 NG Plus 40
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D 445	13,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	108
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	230
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-15
Плотность при 15 °C, кг/м³	ASTM D 4052	875
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	4,6
Сульфатная зольность, % масс.	ASTM D 874	0,62

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: [**seagull@chaykagroup.ru**](mailto:seagull@chaykagroup.ru).