



## **ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (TDS)**

Название продукта: пластичная смазка **Seagull Grease HDX 2 V220**

Произведено по заказу ГК «Чайка»

**Доступная  
фасовка:**

Россия: +7 (863) 268-80-80, rnd@chaykagroup.ru

Пластиковый картридж: 400 г;

Металлическое ведро: 4 кг;

Металлическое ведро: 18 кг;

Металлическая бочка: 180 кг.

**Спецификации:**

DIN 51502 KPF2K-35, ISO 6743 ISO L-X-CCHB2.

ТУ 0254-005-15238210-2003

**Документация:**

Паспорт безопасности химической продукции:

РПБ № 80483188.19.45854 от 12.02.2020;

Декларация о соответствии ТР ТС 030/2012:

регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.91391/20  
от 02.09.2020

Seagull Grease HDX 2 V220 – специализированная антифрикционная противозадирная пластичная смазка с литиевым загустителем и дисульфидом молибдена для узлов трения машин и механизмов, работающих в условиях тяжелых нагрузок и высоких контактных напряжений. Под действием ударных нагрузок не размягчается, не расслаивается и, как следствие, не вытекает из узлов смазывания. Температурный диапазон применения: от -35°C до +130°C.

Продукт имеет схожие эксплуатационные характеристики и может заменить:

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| ➤ GADUS S2 V220 AD 2   | ➤ Total MULTIS MS 2      |
| ➤ Mobilgrease Special  | ➤ Chevron Moly Grease EP |
| ➤ Castrol Spheerol LMM | ➤ Fuchs RENOLIT FLM2     |

**Свойства и особенности:**

- отличная механическая и химическая стабильность, в том числе в условиях вибрации;

- высокие смазочные характеристики и улучшенные противозадирные свойства;

- превосходная работа в условиях вибрации и ударных нагрузок;

- широкий температурный режим;

- длительный срок службы в условиях повышенных температур;

- повышенные антикоррозионные и консервационные свойства.

**Применение:**

- шаровые шарниры, поворотные шкворни, опорно-сцепные устройства;



- шаровые опоры, подшипники скольжения, шлицевые соединения;
- зубчатые передачи редукторов небольшой мощности;
- передачи, направляющие, механизмы автомобильной и строительной техники, горных машин и оборудования, где требуется применение аналогичного класса промышленного смазок.

**Технические характеристики:**

| Наименование смазки<br>Спецификация                                                                      | Seagull Grease<br>HDX 2 V220 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Класс NLGI                                                                                               | 2                            |
| Тип мыла                                                                                                 | Литий                        |
| Цвет                                                                                                     | Черный                       |
| Базовое масло                                                                                            | Минеральное                  |
| Обозначение по DIN 51502                                                                                 | KPF2K-35                     |
| Обозначение по ISO 6743                                                                                  | ISO-L-X-CCHB2                |
| Пенетрация при +25°C, с перемешиванием, мм <sup>-1</sup>                                                 | 265-295                      |
| Температура каплепадения, °C, не ниже                                                                    | 190                          |
| Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более                                                   | 12                           |
| Коррозионное воздействие на металлы                                                                      | Выдерживает                  |
| Смазочные характеристики на 4-х шариковой машине трения при +20°C: нагрузка сваривания (Pc), Н, не менее | 3500                         |
| Кинематическая вязкость базового масла при +40°C, сСт                                                    | 220                          |
| Температурный режим применения                                                                           | -35°C... +130°C              |
| Минимальная температура прокачиваемости в АЦСС, °C                                                       | -5                           |

В условиях хранения при температуре не выше +32°C в оригинальной упаковке, не подвергавшейся вскрытию и механическим дефектам, пластичная смазка Seagull Grease HDX 2 V220 имеет срок хранения 5 лет (60 месяцев) со дня изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также надлежащем использовании в рекомендуемых областях Seagull Grease HDX 2 V220 практически не представляет опасности для здоровья и угрозы для окружающей среды. Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Более детальная информация представлена в паспорте безопасности продукта. Отвечает требованиям действующего законодательства.

Дата выдачи: 13.03.2023