

### Описание

**VISTRAK JDMF 624** – это трансмиссионное и гидравлическое масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками класса SAE 10W-30 UTTO, которое снижает вибрации при работе сцепления, маслопогруженных тормозов и обеспечивает превосходные характеристики при низких температурах.

### Особенности

- ❖ Обеспечивает бесшумную работу в тормозных системах.
- ❖ Обеспечивает стабильно высокие фрикционные характеристики, вязкость, высокую устойчивость к окислению и пенообразованию на всем интервале применения.
- ❖ Обеспечивает плавную передачу мощности.
- ❖ Предотвращает износ и поломки трансмиссий.
- ❖ Продлевает срок службы оборудования и снижает затраты на техническое обслуживание.
- ❖ Совместим со стандартными уплотнительными материалами.

### Сфера применения

**VISTRAK JDMF 624** подходит для использования в гидравлике, трансмиссиях и мокрых тормозах сельскохозяйственной, строительной и промышленной техники, для которых рекомендуется масло типа UTTO.

### Соответствует спецификациям:

API GL-4, AGCO POWERFLUID 821 XL, ALLISON C4, CAT TO-2, NEW HOLLAND MAT 3525, JOHN DEERE J20C, MASSEY FERGUSON M 1145/1143/1141/1135 DENISON UTTO/THF, FNHA-2-C-201, VOLVO CE WB-101, CASE MS 1204-09

### Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	VISTRAK JDMF 624
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,89
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	225
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	59
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D 445	9,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	149
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-35

### Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

### Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промывайте после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Официальный дистрибьютор PetroViscol  
ГК Чайка  
Ростов-на-Дону

*«Золотой стандарт смазочных материалов»*

---

**Официальный дистрибьютор PetroViscol  
ГК Чайка  
Ростов-на-Дону**

Тел. +7-(863)-268-80-80  
[www.petroviscol.ru](http://www.petroviscol.ru) [mnd@chaykagroup.ru](mailto:mnd@chaykagroup.ru)

*«Золотой стандарт смазочных материалов»*



-Производство сертифицировано  
по ISO 9001, 14001 и 18001.