

Описание

VISFLEX N 110 - высококачественное нефтяное технологическое масло, получаемое путем экстракции сырой нефти растворителем. Обладает высокой растворяющей способностью и очень хорошими низкотемпературными свойствами.

Особенности

- ❖ Высокая растворяющая способность.
- ❖ Хорошая совместимость с природными и синтетическими полимерами.
- ❖ Превосходные низкотемпературные свойства.
- ❖ Низкая анилиновая точка.

Применение

- ❖ Производство Holtmet и PSA.
- ❖ Производство асфальта.
- ❖ Производство печатных красок.
- ❖ Производство шланговых и кабельных наполнителей.
- ❖ Холодильные смазочные материалы.
- ❖ Производство смазочно-охлаждающих жидкостей.

Типичные физические и химические свойства

| Свойство | Метод | VISFLEX N 110 |
|--|-------------|---------------|
| Цвет | ASTM D 1500 | <1 |
| Плотность при 15°C, г/см ³ | ASTM D 4052 | 0,920 |
| Кинематическая вязкость при 40°C, сСт | ASTM D 445 | 114 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, сСт | ASTM D 445 | 8,5 |
| Температура вспышки (COC), °C | ASTM D 92 | 212 |
| Температура застывания, °C | ASTM D 97 | -30 |
| Анилиновая точка, °C | ASTM D 611 | 85 |
| Индекс рефракции, 20°C | ASTM D 1747 | 1,504 |
| Структурно-групповой состав масла: содержание углеводородов, % | ASTM D 2140 | |
| ароматических | | 12 |
| нафтяных | | 40 |
| парафиновых | | 48 |
| Содержание серы, % | ASTM D 2622 | 0,06 |
| Общее кислотное число, мг КОН/г | ASTM D 974 | <0,01 |
| Содержание ПЦА (экстракция ДМСО), % | IP 346 | <2,0 |

Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промывайте после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Дата редакции: 02-07/2022

Официальный дистрибьютор PetroViscol
ГК Чайка
Ростов-на-Дону

«Золотой стандарт смазочных материалов»

Тел. +7-(863)-268-80-80
www.petroviscol.ru rnd@chaykagroup.ru



Производство сертифицировано
по ISO 9001, 14001 и 18001.