

### Описание

**TOPGEAR SYN GT HD** — это полностью синтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками, разработанное для новейших европейских механических трансмиссий, используемых в грузовых автомобилях, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Это смесь синтетических базовых масел и усовершенствованной системы присадок с превосходными характеристиками переключения передач, текучестью при низких температурах и сохранением вязкости при высоких температурах.

### Особенности

- ❖ Хорошие низкотемпературные свойства благодаря полностью синтетической основе.
- ❖ Очень высокая стабильность к сдвигу, благодаря специальной полимерной присадке.
- ❖ Отличные противозадирные и противоизносные свойства
- ❖ Защита от коррозии деталей из черных и цветных металлов.
- ❖ Долгий срок службы масла благодаря устойчивости к окислению и загустению масла.
- ❖ Хорошая термическая стабильность и антипенные свойства.

### Применение:

**TOPGEAR SYN GT HD** подходит для тяжелонагруженных мостов и несинхронизированных КПП, которым требуется уровень производительности API GL-5/MT-1. Может использоваться с увеличенными интервалами замены масла.

### Соответствует спецификациям:

API GL-5, MT-1, SAE J 2360, MAN 342 S1, MAC GO-J PLUS, SCANIA STO 1:0

### Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	<b>TOPGEAR SYN GT HD</b>	
Класс вязкости	SAE J 300	<b>75W-90</b>	<b>75W-140</b>
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,860	0,870
Температура вспышки (COC), °C	ASTM D 92	>210	210
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	96,5	166
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D 445	15,5	24,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	171	180
Динамическая вязкость при -40°C, сП	ISO 9262	-	<150000
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-40	-45

### Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

### Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегать попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промыть точки контакта после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Официальный дистрибьютор PetroViscol  
ГК Чайка  
Ростов-на-Дону

*«Золотой стандарт смазочных материалов»*

---

**Официальный дистрибьютор PetroViscol**  
**ГК Чайка**  
**Ростов-на-Дону**

*«Золотой стандарт смазочных материалов»*

Тел. +7-(863)-268-80-80  
[www.petroviscol.ru](http://www.petroviscol.ru) [rnd@chaykagroup.ru](mailto:rnd@chaykagroup.ru)



Производство сертифицировано  
по ISO 9001, 14001 и 18001.