

#### Описание

**Circula MRG 100** — это не содержащее цинка циркуляционное и подшипниковое масло нового поколения, разработанное в соответствии со спецификацией Morgan Morgoil.

#### Особенности и применение

- ❖ Способствует уменьшению энергопотреблению.
- ❖ Обеспечивает очень хорошие противоизносные характеристики при высоких температурах.
- ❖ Демонстрирует выдающуюся термическую стабильность.
- ❖ Высокий индекс вязкости обеспечивает незначительное изменение вязкости при повышении температуры.
- ❖ Сверхнизкие потери на испарение.
- ❖ Совместимо с уплотнениями.

#### Применение

**CIRCULA MRG 100** подходит для использования в подшипниках скольжения и качения, а также в редукторах, работающих при умеренных нагрузках. Совместима с цветными металлами, так как не содержит цинка.

#### Соответствует спецификациям:

Morgan Morgoil Lubricant Specification New Oil (Rev. 1.1)

Danieli Standard Oil 6.123249.F

DIN 51517-1 – тип C

DIN 51517-2 – тип CL

#### Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	Circula MRG
Класс вязкости	ISO 3448	<b>100</b>
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,885
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	100
Индекс вязкости	ASTM D 2270	>95
Температура вспышки СОС, °С	ASTM D 92	>250
Температура застывания, °С	ASTM D 97	<-14
Тест на коррозию	ASTM D 665A	выдерживает
Тест на вспенивание, II. стадия	ASTM D 892	10/0

#### Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

Официальный дистрибьютор PetroViscol  
ГК Чайка  
Ростов-на-Дону

*«Золотой стандарт смазочных материалов»*

Тел. +7-(863)-268-80-80  
www.petroviscol.ru [mnd@chaykagroup.ru](mailto:mnd@chaykagroup.ru)



-Производство сертифицировано  
по ISO 9001, 14001 и 18001.

### **Здоровье и безопасность труда**

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промывайте после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

---

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Редакция: 10/2021-05

---

---

Официальный дистрибьютор PetroViscol  
ГК Чайка  
Ростов-на-Дону

*«Золотой стандарт смазочных материалов»*

Тел. +7-(863)-268-80-80  
[www.petroviscol.ru](http://www.petroviscol.ru) [mnd@chaykagroup.ru](mailto:mnd@chaykagroup.ru)



-Производство сертифицировано  
по ISO 9001, 14001 и 18001.