

Высокоэффективное циркуляционное и подшипниковое масло, не содержащее цинк

Описание

Circula MRG 460 — это не содержащее цинка циркуляционное и подшипниковое масло нового поколения, разработанное в соответствии со спецификацией Morgan Morgoil.

Особенности и применение

- ❖ Способствует уменьшению энергопотреблению.
- ❖ Обеспечивает очень хорошие противоизносные характеристики при высоких температурах.
- ❖ Демонстрирует выдающуюся термическую стабильность.
- ❖ Высокий индекс вязкости обеспечивает незначительное изменение вязкости при повышении температуры.
- ❖ Сверхнизкие потери на испарение.
- ❖ Совместимо с уплотнениями.

Применение

CIRCULA MRG 460 подходит для использования в подшипниках скольжения и качения, а также в редукторах, работающих при умеренных нагрузках. Совместима с цветными металлами, так как не содержит цинка.

Соответствует спецификациям:

Morgan Morgoil Lubricant Specification New Oil (Rev. 1.1)
Danieli Standard Oil 6.123249.F
DIN 51517-1 – тип C
DIN 51517-2 – тип CL

Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	Circula MRG
Класс вязкости	ISO 3448	460
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,905
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	460
Индекс вязкости	ASTM D 2270	>90
Температура вспышки СОС, °С	ASTM D 92	>270
Температура застывания, °С	ASTM D 97	<-8
Тест на коррозию	ASTM D 665A	выдерживает
Тест на вспенивание, II. стадия	ASTM D 892	20/0

Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

Официальный дистрибьютор PetroViscol
ГК Чайка
Ростов-на-Дону

«Золотой стандарт смазочных материалов»

Тел. +7-(863)-268-80-80
www.petroviscol.ru rnd@chaykagroup.ru



Производство сертифицировано
по ISO 9001, 14001 и 18001.

Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промывайте после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Редакция: 10/2021-05

Официальный дистрибьютор PetroViscol
ГК Чайка
Ростов-на-Дону

Тел. +7-(863)-268-80-80
www.petroviscol.ru mnd@chaykagroup.ru

«Золотой стандарт смазочных материалов»



Производство сертифицировано
по ISO 9001, 14001 и 18001.