

Описание

TOPGEAR EPZF 80W-90 специально разработано для использования в зубчатых передачах и трансмиссиях автомобилей системы управления оптимизацией производства. Тщательно сбалансированный состав разработан для сведения к минимуму образования окислительного шлама, уменьшения износа, предотвращения образования задиров и защиты от усталости металла и выкрашивания в условиях ударной нагрузки.

Особенности

- ❖ Обеспечение стабильно высоких характеристик защиты от износа и задира на всем интервале применения.
- ❖ Защита от коррозии деталей из черных и цветных металлов.
- ❖ Долгий срок службы масла благодаря устойчивости к окислению и загустению масла.
- ❖ Хорошая термическая стабильность и антипенные свойства.

Применение:

TOPGEAR EPZF 80W-90 подходит для механических коробок передач, для которых требуется уровень свойств API GL-4. Также рекомендуется для многих тракторных и сельскохозяйственных передач, смазываемых маслом опорных катков гусеничных тракторов, а также для промышленного применения.

Соответствует спецификациям:

API GL-4, MT-1, MAN 341 тип E2 и Z2, ZF TE-ML 02B, 17A

Типичные физические и химические свойства

Показатель	Метод	TOPGEAR EPZF
Класс вязкости	SAE J 300	80W-90
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,901
Температура вспышки (COC), °C	ASTM D 92	>230
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D 445	158,8
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D 445	15,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	104
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-30

Упаковка и хранение

Хранить в закрытом виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 4 года.

Здоровье и безопасность труда

При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (например, перчатки и защитные очки). Избегать попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Тщательно промыть точки контакта после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи. Дата редакции: 03/2023

Официальный дистрибьютор PetroViscol
ГК Чайка
Ростов-на-Дону

«Золотой стандарт смазочных материалов»

Тел. +7-(863)-268-80-80
www.petroviscol.ru rnd@chaykagroup.ru



Производство сертифицировано
по ISO 9001, 14001 и 18001.