

SEAGULL PRO WRESTLER 3 G 1000

G - GEARBOX

Редукторное масло класса CLP с высокими эксплуатационными характеристиками

SEAGULL PRO WRESTLER 3 G 1000 представляет собой высокоэффективное редукторное масло класса CLP с противозадирными свойствами, разработанное для смазывания промышленных зубчатых передач, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Изготовлено из высококачественных базовых масел и системы противозадирных присадок, содержащих серу и фосфор, которые обеспечивают превосходную несущую способность, защиту от ударных нагрузок и износа. Высокая термоокислительная стабильность масла помогает противостоять образованию высокотемпературных отложений и загущению. Кроме того, оно также обладает отличными деэмульгирующими свойствами и устойчиво к пенообразованию.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
<p>Высокая несущая способность масла обеспечивает превосходную защиту оборудования от задиров, износа и микропиттинга, что способствует максимально длительному сроку службы и сохранению ресурса оборудования, снижает затраты на его техническое обслуживание.</p> <p>Высокая термоокислительная стабильность помогает противостоять образованию отложений, обеспечивает повышенную чистоту системы и увеличивает межсервисные интервалы.</p> <p>Обеспечивает эффективную защиту от коррозии всех компонентов редуктора, а отличные деэмульгирующие свойства обеспечивают бесперебойную работу в условиях возможного обводнения.</p>	SEAGULL PRO WRESTLER 3 G 1000 применимо в широком диапазоне современных промышленных редукторов с прямозубыми, косозубыми и коническими стальными передачами. Может применяться в закрытых редукторах, работающих при экстремальных давлениях, в промышленных подшипниках скольжения и качения, работающих при низких скоростях и высоких нагрузках. Подходит для смазывания разбрзгиванием и для циркуляционных систем.

СПЕЦИФИКАЦИИ, ОДОБРЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ

AGMA 9005-E02, US Steel 224, ISO 12925-1 Type CKD, Cincinnati Machine P-78

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Показатель	Метод	SEAGULL PRO WRESTLER 3 G 1000
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D445	1000
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D445	45,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	290
Температура застывания, °C	ASTM D97	-6
Плотность при 15 °C, кг/м3	ASTM D 4052	931

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: seagull@chaykagroup.ru .